

FILTRO FILTERMAX DF



FILTERMAX DF

SISTEMA FILTRANTE COMPATTO ED EFFICIENTE PER RISOLVERE PROBLEMI DI FUMI E POLVERI

Il **FilterMax DF** è un sistema filtrante di tipo modulare, autopulente, progettato per il trattamento di fumi e polveri secche non esplosive.


Il **FilterMax DF** è costituito da moduli

assemblabili per portate d'impianto fino a 12000 m³/h.

E' disponibile un'ampia gamma di cartucce-filtro a seconda del tipo di inquinante da filtrare.


MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE

FilterMax DF 40




Modello Art.	DFI 40 620167	DFO 40 620467
N.ro cartucce-filtro	6	6
Area filtrante totale	72 m ²	72 m ²
Portata*	2200-4300 m ³ /h	2200-4300 m ³ /h

FilterMax DF 80



Modello Art.	DFI 80 620267	DFO 80 620567
N.ro cartucce-filtro	12	12
Area filtrante totale	144 m ²	144 m ²
Portata*	4300-8600 m ³ /h	4300-8600 m ³ /h

FilterMax DF 120



Modello Art.	DFI 120 620367	DFO 120 620667
N.ro cartucce-filtro	18	18
Area filtrante totale	216 m ²	216 m ²
Portata*	6500-13000 m ³ /h	6500-13000 m ³ /h

* La portata dipende dal tipo di applicazione. Gli uffici KOMSA sono a Vs. disposizione per eventuali consulenze e preventivi. Tel. 051-625.55.33

** In caso di utilizzo con cartucce-filtro antistatiche, la portata sarà minore.

DFO = installazione in esterno
DFI = installazione in interno

ACCESSORI

Manometro controllo cartucce	Kit valvola rotativa svuotamento polveri	Contenitore raccolta polveri	Kit controllo dP
Misura la caduta di pressione nelle cartucce filtranti. Art. 372063	Il kit include le gambe di prolunga. Art. 373574/DFI Art. 373573/DFO	Kit contenitore da 50 litri Art. 373549/DFI-373550/DFO Kit contenitore da 100 litri su ruote. Art. 373572/DFI-373571/DFO	Si utilizza per controllare la pulizia delle cartucce filtro tramite la rilevazione della caduta di pressione. Art. 373603

CARTUCCE-FILTRO

Standard 12m² - Doppio strato cellulosa/polipropilene. Filtrazione 99% a 0.5µm. **Art. 373301** (Set 6pz)

PolyWeb 12m² - Poliestere estruso. Filtrazione 99% a 0.5µm. **Art. 373528** (Set 6pz)

PolyWeb PTFE 12m² - Membrana PTFE/poliestere laminato estruso. Filtrazione 99,9% a 0.5µm. **Art. 373558** (Set 6pz)

PolyWeb antistatico (*) - Filtrazione 99% a 0.5µm. **Art. 372749** (Set 6pz)

PolyWeb antistatico/PTFE 10m²(*) - Filtrazione 99,9% a 0.5µm. **Art. 373337** (Set 6pz)

*Poliestere estruso, rivestito in alluminio. Idonei per particelle infiammabili medio/grandi. Lavabili.

KOMSA

KOMSA ITALIA SRL - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39.051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

www.komsa.it e-mail: info@komsa.it