

FILTERMAX F



FILTERMAX F

SISTEMA FILTRANTE MODULARE CON PRESEPARATORE INTEGRATO

Il FilterMax F con preseparatore integrato è la soluzione ideale per filtrare i fumi e le polveri nelle officine.

Il FilterMax F è un filtro compatto ed efficace, costituito da moduli assemblabili per portate d'impianto fino a 10000 m³/h.

E' disponibile un'ampia gamma di cartucce-filtro a seconda del tipo di inquinante da filtrare.


MODELLI E CARATTERISTICHE TECNICHE

FilterMax F 30




Modello Art.	FI 30 603067	FO 30 603567
N.ro cartucce-filtro	6	6
Area filtrante totale	60 m ²	60 m ²
Portata*	1500-3500 m ³ /h	1500-3500 m ³ /h

FilterMax F 60



Modello Art.	FI 60 606067	FO 60 606567
N.ro cartucce-filtro	12	12
Area filtrante totale	120m ²	120 m ²
Portata*	3000-7000 m ³ /h	3000-7000 m ³ /h

FilterMax F 90



Modello Art.	FI 90 609067	FO 90 609567
N.ro cartucce-filtro	18	18
Area filtrante totale	180 m ²	180 m ²
Portata*	4500-10000 m ³ /h	4500-10000 m ³ /h

* La portata dipende dal tipo di applicazione. Gli uffici KOMSA sono a Vs. disposizione per eventuali consulenze e preventivi. Tel. 051-625.55.33

FI = installazione in interno
FO = installazione in esterno

ACCESSORI

Manometro controllo cartucce	Filtro regolatore	Rilevatore di aria compressa	Kit controllo dP	Serranda aria compressa
Misura la caduta di pressione nelle cartucce filtranti. Art. 372063	Si utilizza per impostare la corretta pressione dell'aria compressa e per filtrare l'eventuale polvere in essa presente. Art. 372064	Evita che il filtro si danneggi, a causa di un eventuale funzionamento senza aria compressa. Art. 372142	Si utilizza per controllare la pulizia delle cartucce filtro tramite la rilevazione della caduta di pressione. Art. 373603	Da installare nella linea dell'aria compressa. Si utilizza per chiudere l'aria compressa prima di qualsiasi intervento di manutenzione del filtro. Art. 373603

CARTUCCE-FILTRO

Standard 10m² - Doppio strato cellulosa/polipropilene. Filtrazione 99% a 0.5µm. Art. 373161 (Set 6pz)

PolyWeb 10m² - Poliestere estruso. Filtrazione 99% a 0.5µm. Art. 373457 (Set 6pz)

PolyWeb PTFE 10m² - Membrana PTFE/poliestere laminato estruso. Filtrazione 99,9% a 0.5µm. Art. 373162 (Set 6pz)

KOMSA

KOMSA ITALIA SRL - Via A. Moro, 18 - 40068 S. LAZZARO DI SAVENA (BO)

Tel. +39.051.625.55.33 +39.051.625.60.61 Fax +39.051.625.51.88

www.komsa.it e-mail: info@komsa.it